

UBERLUB ULTRA 4T MOTOR YAĞI SERİSİ

PRODUCT DATA SHEET

UBERLUB ULTRA 4T MOTOR YAĞI SERİSİ, yüksek kaliteli sentetik yağların gelişmiş katkı maddeleri ile formüle edilmesiyle üretilmiştir. Japon Otomobil Standartları Örgütü (JASO) gerekliliklerini karşılar. Bu çok dereceli yağ, ıslak debriyajlı dört zamanlı benzinli motosiklet motorları için uygundur.

KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

UBERLUB 4T MOTOR YAĞI SERİSİ	METOT	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
Specific Gravity @ 15°C	ASTM D4052	0.870	0.875	0,878	0,889
Flash Point °C.	ASTM D92	220	225	225	240
Viscosity cSt @ 100 °C	ASTM D445	11.52	14,5	15	18,5
Viscosity cSt @ 40 °C	ASTM D445	78	110	120	175
VI	ASTM D2270	140	135	129	118
Pour Point, °C.	ASTM D97	-32	-30	-30	-26
Copper corrosion, 3 hours @ 121,	ASTM D130	1b	1b	1b	1b
TBN (Total Base Number) mgKOH/g	ASTM D2896	8.5	8.5	8	8

Yukarıda verilen değerler araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanmaktadır. Üretimden üretime özelliklerde hafif farklılıklar olabilir. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

Ürünün, kullanım talimatlarına ve Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) önerilerine uygun olarak kullanıldığı süre boyunca insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmemektedir. Sürekli danışma ile çocuk koruyucu ekipman kullanılması tavsiye edilir. Kullanılmış yağlar tüketilmemeli ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Kullanılmış ürünler T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yağ Kontrol Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde geri alınmalı veya aşımalıdır.

+90 535 626 84 6

www.wowwendustriyel.com.tr

Balıkyolu Mahallesi 460.Sokak No:1 / B Esenyurt İstanbul



“ UBERLUB ULTRA 4T MOTOR YAĐI SERİSİ

PRODUCT DATA SHEET

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

- Mükemmel kesme kararlılığı, zorlu arazi koşullarında bile yağın kalitesini daha uzun süre korur.
- İyi aşınma önleme performansı, motor ve şanzıman aşınmasına karşı koruma sağlar ve bileşen ömrünü uzatır.
- İyi deterjan ve dispersan özellikleri ve iyi termal stabilite, yanma odası birikintilerine ve egzoz portu kirlenmesine karşı koruma sağlar, piston eteğinin mükemmel temizliğini sağlar ve piston halkasının yapışmasını azaltır.
- Özel sürtünme özellikleri, ıslak debriyajın sorunsuz çalışmasını ve vites deđiştirmeyi sağlar.

INTERNATIONAL SPECIFICATIONS

API

SN, SM, SL, SJ
SG, SF
SB

JASO

MA, MA2, FA, FB, FC, FD



+90 535 626 84 6

www.wowwendustriyel.com.tr

Balıkyolu Mahallesi 460.Sokak No:1 / B Esenyurt İstanbul